



**ALFA TRUCK**

lighting the way to the future

## Innenleuchte FT-162

Art.-Nr.: FT-162

### Preis auf Anfrage

Fristom



### Beschreibung

Die LED-Innenraumleuchte findet ihre Anwendung insbesondere in der Beleuchtung von Laderäumen, Anhängern für den Tiertransport (z. B. Pferde) sowie im Segment der Wohnwagen und Campingfahrzeuge. Die Hauptmerkmale dieser Produktserie sind eine äußerst hohe Lichtleistung mit natürlicher Lichtfarbe, eine einfache Montage sowie die ADR-Zertifizierung, die den Einbau in Tankfahrzeugen ermöglicht.

Die Innenraumleuchte ist in drei Varianten erhältlich, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind: FT-162 LED ECO – die Basisversion der Leuchtenserie ohne Sensor oder Schalter, mit einer konstanten Lichtstärke von 1000 Lumen. FT-162 LED TS – Version mit Touch-Schalter, der es ermöglicht, den Lichtstrom zwischen 4 Programmen umzuschalten (1000 lm / 460 lm / 70 lm / rotes Ambiente). Durch Halten des Schalters für 2 Sekunden wird die Leuchte ausgeschaltet. Ein erneutes Antippen aktiviert die Leuchte wieder im zuletzt verwendeten Modus. FT-162 LED MS – Version mit einer innovativen Lösung – einem Mikrowellen-Bewegungssensor. Der Sensor zeichnet sich durch eine sehr hohe Empfindlichkeit aus und schaltet das Licht automatisch für eine bestimmte Zeit ein, wenn eine Person oder ein anderes Objekt im definierten Bereich erkannt wird. Die Lichtstärke beträgt 800 Lumen.

### Technische Daten

|                                                                           |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spannung                                                                  | 12–30 V                                  |
| Lichtstrom                                                                | 1000 lm                                  |
| Kabellänge                                                                | 0,15 m                                   |
| FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS FT-162 LED TS —<br>Höchste Helligkeitsstufe | 12 V: 0,9 A, 11 W · 24 V: 0,45 A, 11 W   |
| FT-162 LED TS — Mittlere Helligkeitsstufe                                 | 12 V: 0,4 A, 5 W · 24 V: 0,2 A, 5 W      |
| FT-162 LED TS — Niedrige Helligkeitsstufe                                 | 12 V: 0,1 A, 1,2 W · 24 V: 0,05 A, 1,5 W |
| FT-162 LED TS — Rotes Licht                                               | 12 V: 0,2 A, 2,4 W · 24 V: 0,1 A, 2,4 W  |