ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Umrissleuchte 2548 P W297.2.1

Art.-Nr.: 2548 P

## Preis auf Anfrage

WAS

### Beschreibung

Neue Serie von Positionsleuchten von WAS in fünf Formen: W297.1 langes Gehäuse und lange Streuscheibe, W297.2 mittleres Gehäuse und lange Streuscheibe, W297.3 kurzes Gehäuse, W297.4 mittleres Gehäuse und kurze Streuscheibe, W297.5 langes Gehäuse und kurze Streuscheibe. Alle W297.x.1 haben vorderes, hinteres und seitliches Positionslicht. Die Versionen W297.x.3 haben zusätzlich einen seitlichen Blinker. Die optionale SPOT-Version projiziert einen gezielten Lichtpunkt auf den Boden und erleichtert das Rangieren bei eingeschränkter Sicht. Gehäuse und Streuscheibe aus einer Polymermischung, die auf Haltbarkeit und Flexibilität über einen weiten Temperaturbereich ausgewählt wurde; das Streuscheibenmaterial wurde im Labor des Herstellers geprüft, die Elektronik hat EMV-Tests bestanden. LED-Lichtquelle, 12 V und 24 V, IP6K9K, links und rechts. 40 cm Leitung oder FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 bei den -Jxx-Versionen.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| Betriebsspannung | **12/24 V** |
| Schutzart | **IP6K9K** |
| Genehmigung | **ECE, EMC** |
| Leitung | **Leitung 40 cm; FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 bei -Jxx** |
| Stück im Karton | **40** |
| Positionslichter | **vorn (weiß), hinten (rot), seitlich (gelb)** |
| Seitlicher Blinker | **nur W297.x.3** |