



ALFA TRUCK

lighting the way to the future

Vilkur FT-101 LED MAG M30

Artikkel: FT-101 LED MAG M30



Hind päringul

Fristom

Kirjeldus

UUS tiptasemel hoiatustulede seeria FT-101 LED on saadaval kuni 3 vilkumisfunktsiooniga versioonides: üksiksähvatus

topeltsähvatus – versioon DF

pöörlev sähvatus – versioon RO

Toode on valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest ja tagab pikaajalise tõrgeteta kasutuse.

See on saadaval erinevates paigaldusvariantides: 3 kinnituskruviga, toruotsikuga, magnetalusega koos 3 m või 7,8 m pikkuse spiraalkaabliga, keskpoldiga. Versioon MAG – magnetalusega – on varustatud universaalse 12/24 V sigaretisüütaja pistikuga, millel on vahetatav kaitse ja eemaldatav punane otsik, mis võimaldab kasutamist EURO ja DIN tüüpi pistikupesadega.

Tuli on täiesti veekindel (IP 68) ning löögi- ja vibratsioonikindel (IK).

See on sertifitseeritud elektromagnetilise ühilduvuse (EMV) osas ja omab hoiatustulede ECE-tüübikinnitust nr 65 (TA1).

Tootel on lisaks polaarsuskaitse.

Tule optimaalne töötemperatuur: -40°C kuni +55°C .

Sähvatussagedus: f = 2Hz

Tehnilised andmed

Pinge	12-30 V
Kaitseaste	IP68
Ühendus	magnetalus
Kaabli pikkus	3 m
ADR-luba	ei
Hoiatustuled (FT-101 RO LED)	12 V: 0.5 A · 24 V: 0.25 A · Tipp: 6 W · Keskmine: 6 W

Hoiatustuled (FT-101 LED / FT-101 LED DF)	12 V: 1.5 A · 24 V: 0.8 A · Tipp: 18 W · Keskmine: 20 W
Tüübikinnitus	E9*65R00/11*6733*00
Kaal	1,35 kg