ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Multifunktsionaalne tagatuli 2525 DD P BLACK W281d-DD

Artikkel: 2525 DD P BLACK

## Hind päringul

WAS

### Kirjeldus

WAS Ultra Beauty seeria: LED-tehnika ja kujundus, mis põhineb integreeritud gabariit- ja suunatulel ning läbipaistval, hõlpsasti vahetataval hajutil. W281 on haagistele ja poolhaagistele mõeldud versioon kolmnurkse helkuriga. Funktsioonid: gabariidituli (punane, suur keskväli), tagumine suunatuli samas väljas (punane tuli vahetub pehmelt kollaseks), dünaamiline jooksev suunatuli, pidurituli välismoodulis, valge tagurdustuli ja udutuli sisemoodulis. Õhuke korpus (ilma numbrivalgustuseta) või paks korpus TB (numbrivalgustusega); LPD-versioon 2525A sisaldab seda samuti. Täis-LED standard- ja BLACK-väljanägemises. Korpus ja hajuti on valmistatud ilmastiku- ja UV-kindlast plastist. Kinnitus kahe M8x30 kruviga, vahe 152 mm. Ühendused: lihtne 200 cm kaabel, Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin või 4 x Super Seal. EMC-kinnitusega. Logota NN-versioonid on saadaval tellimisel.

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Valgusallikas | **LED** |
| Töötoitepinge | **12-24 V** |
| Kaitseklass | **IP56, IP6K9K** |
| Tüübikinnitus | **ECE, EMC** |
| Mõõtmed (laius / kõrgus / sügavus) | **448 / 141 / 90,5 mm** |
| Kinnitus | **2 kruvi M8x30, vahe 152 mm** |
| Kaabel | **200 cm** |
| Tükke karbis | **4** |
| Võimsus: gabariidituli (12 V / 24 V) | **3,2 W / 4,1 W** |
| Võimsus: pidurituli (12 V / 24 V) | **1,8 W / 2,4 W** |
| Võimsus: suunatuli (12 V / 24 V) | **27,6 W / 27,8 W** |
| Võimsus: tagurdustuli (12 V / 24 V) | **1,5 W / 2,2 W** |
| Võimsus: udutuli (12 V / 24 V) | **1,5 W / 2,0 W** |
| Võimsus: numbrituli (12 V / 24 V) | **0,8 W / 1,7 W** |