ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Gabariidituli 2552 P SPOT W297.5.1

Artikkel: 2552 P SPOT

Hind päringul

WAS

Kirjeldus

WAS-i uus gabariiditulede seeria viies kujuvariandis: W297.1 pikk korpus ja pikk hajuti, W297.2 keskmine korpus ja pikk hajuti, W297.3 lühike korpus, W297.4 keskmine korpus ja lühike hajuti, W297.5 pikk korpus ja lühike hajuti. Kõigil W297.x.1 tuledel on esi-, taga- ja külgmine gabariidituli. Versioonidel W297.x.3 lisandub külgmine suunatuli. Valikuline SPOT-versioon projitseerib maapinnale täpselt suunatud valguslaigu, mis hõlbustab manööverdamist halva nähtavuse korral. Korpus ja hajuti on valmistatud polümeersegust, mis on valitud vastupidavuse ja paindlikkuse tõttu laias temperatuurivahemikus; hajuti materjali testiti tootja enda laboris ja elektroonika läbis EMC-testid. LED-valgusallikas, 12 V ja 24 V, IP6K9K, vasak- ja parempoolsed versioonid. 40 cm juhe või FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 kaabel -Jxx versioonides.

Tehnilised andmed

Valgusallikas	**LED**
Töötoitepinge	**12/24 V**
Kaitseklass	**IP6K9K**
Tüübikinnitus	**ECE, EMC**
Kaabel	**juhe 40 cm; FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 versioonides -Jxx**
Tükke karbis	**40**
Gabariiditulid	**ees (valge), taga (punane), küljel (merevaigukollane)**
Külgmine suunatuli	**ainult W297.x.3**