



ALFA TRUCK

lighting the way to the future

Varoitusmajakka FT-101 LED MAG M78

Tuotenro: FT-101 LED MAG M78



Hinta pyynnöstä

Fristom

Kuvaus

Huippumodernien FT-101 LED -varoitustalojen UUSI sarja on saatavana jopa 3 vilkkutoiminnon versioina:

Yksittäisvilkku

Kaksoisvilkku – versio DF

rotinoiva vilkku – versio RO

Tuote on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista ja se takaa pitkäaikaisen, häiriöttömän käytön.

Se on saatavana useina eri asennusvaihtoehtoina: 3 kiinnitysrullalla, tapilla, magneettijalalla ja 3 m tai 7,8 m pitkällä spiraalikaapelilla, keskirullalla. MAG-versio – magneettijalalla – on varustettu 12/24 voltin tupakansytyttimen yleispistokkeella, jossa on vaihdettava sulake ja irrotettava punainen päätykappale, mikä mahdollistaa käytön EURO- ja DIN-tyyppisten pistorasioiden kanssa.

Valaisin on täysin vesitiivis (IP 68) sekä iskun- ja värinänkestävä (IK).

Sillä on sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) sertifiointi ja ECE-hyväksyntä varoitusvalaisimille nro 65 (TA1).

Tuotteessa on lisäksi napaisuussuojaus.

Valaisimen optimaalinen käyttölämpötila: -40°C – +55°C.

Välähdystaajuus: f = 2Hz

Tekniset tiedot

Jännite	12–30 V
Koteloitiluokka	IP68
Liitäntä	magneettijalusta
Johdon pituus	7,8 m
ADR-hyväksyntä	ei
Varoitusvalot (FT-101 RO LED)	12 V: 0.5 A · 24 V: 0.25 A · Huippu: 6 W · Keskiarvo: 6 W

Varoitusvalot (FT-101 LED / FT-101 LED DF)	12 V: 1.5 A · 24 V: 0.8 A · Huippu: 18 W · Keskiarvo: 20 W
Tyyppihyväksyntä	E9*65R00/11*6733*00
Paino	1,55 kg