ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Monitoimitakavalo 2525 DD P BLACK 4SS W281d-DD

Tuotenro: 2525 DD P BLACK 4SS

Hinta pyynnöstä

WAS

Kuvaus

WAS:n Ultra Beauty -sarja: LED-tekniikka ja muotoilu, jonka keskiössä ovat integroitu äärivalo ja suuntavilkku sekä läpinäkyvä, helposti vaihdettava lasi. W281 on perävaunuihin ja puoliperävaunuihin tarkoitettu versio kolmionmuotoisella heijastimella. Toiminnot: äärivalo (punainen, suuri keskikenttä), takasuuntavilkku samassa kentässä (punainen valo vaihtuu pehmeästi keltaiseksi), dynaaminen juokseva suuntavilkku, jarruvalo ulommassa moduulissa, valkoinen peruutusvalo ja sumuvalo sisemmässä moduulissa. Ohut runko (ilman rekisterikilven valoa) tai paksu TB-runko (rekisterikilven valolla); myös LPD-versio 2525A sisältää sen. Täys-LED vakio- ja BLACK-ulkonäössä. Runko ja lasi on valmistettu sään- ja UV-kestävästä muovista. Kiinnitys kahdella M8x30-ruuvilla, keskiöväli 152 mm. Liitännät: tavallinen 200 cm johto, Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin tai 4 x Super Seal. EMC-hyväksytty. Logottomat NN-versiot saatavilla tilauksesta.

Tekniset tiedot

Valonlähde	**LED**
Käyttöjännite	**12-24 V**
Suojausluokka	**IP56, IP6K9K**
Hyväksyntä	**ECE, EMC**
Mitat (leveys / korkeus / syvyys)	**448 / 141 / 90,5 mm**
Kiinnitys	**2 ruuvia M8x30, keskiöväli 152 mm**
Kaapeli	**200 cm**
Kappaletta laatikossa	**4**
Teho: äärivalo (12 V / 24 V)	**3,2 W / 4,1 W**
Teho: jarruvalo (12 V / 24 V)	**1,8 W / 2,4 W**
Teho: suuntavilkku (12 V / 24 V)	**27,6 W / 27,8 W**
Teho: peruutusvalo (12 V / 24 V)	**1,5 W / 2,2 W**
Teho: sumuvalo (12 V / 24 V)	**1,5 W / 2,0 W**
Teho: rekisterikilven valo (12 V / 24 V)	**0,8 W / 1,7 W**