Äärivalo 2551 L SPOT W297.3.3

Tuotenro: 2551 L SPOT

Hinta pyynnöstä

WAS

Kuvaus

WAS:n uusi äärivalosarja viidessä muotovaihtoehdossa: W297.1 pitkä runko ja pitkä lasi, W297.2 keskipitkä runko ja pitkä lasi, W297.3 lyhyt runko, W297.4 keskipitkä runko ja lyhyt lasi, W297.5 pitkä runko ja lyhyt lasi. Kaikissa W297.x.1-valoissa on etu-, taka- ja sivuäärivalo. W297.x.3-versioissa on lisäksi sivusuuntavilkku. Valinnainen SPOT-versio heijastaa maahan tarkasti suunnatun valopisteen, joka helpottaa ohjailua huonossa näkyvyydessä. Runko ja lasi on valmistettu polymeeriseoksesta, joka on valittu kestävyyden ja joustavuuden vuoksi laajalla lämpötila-alueella; lasin materiaali on testattu valmistajan omassa laboratoriossa ja elektroniikka on läpäissyt EMC-testit. LED-valonlähde, 12 V ja 24 V, IP6K9K, vasen ja oikea versio. 40 cm johto tai FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 -kaapeli -Jxx-versioissa.

Tekniset tiedot

Valonlähde	**LED**
Käyttöjännite	**12/24 V**
Suojausluokka	**IP6K9K**
Hyväksyntä	**ECE, EMC**
Kaapeli	**johto 40 cm; FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 -Jxx-versioissa**
Kappaletta laatikossa	**40**
Äärivalot	**edessä (valkoinen), takana (punainen), sivulla (keltainen)**
Sivusuuntavilkku	**vain W297.x.3**