ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Lampa zespolona tylna 2525 DD P TB BLACK 4SS W281d-DD

Nr kat.: 2525 DD P TB BLACK 4SS

Cena na zapytanie

WAS

Opis

Seria Ultra Beauty firmy WAS: technologia LED i design oparty na zintegrowanym świetle pozycyjnym i kierunkowskazie oraz przezroczystym, łatwo wymienialnym kloszu. W281 to wersja do przyczep i naczep z odblaskiem trójkątnym. Funkcje: światło pozycyjne (czerwone, duże pole centralne), kierunkowskaz tylny w tym samym polu (czerwone światło płynnie zmienia się w żółte), kierunkowskaz dynamiczny, światło stop w module zewnętrznym, białe światło cofania i światło przeciwmgielne w module wewnętrznym. Obudowa wąska (bez oświetlenia tablicy) lub gruba TB (z oświetleniem tablicy); wersja LPD 2525A również je zawiera. W pełni LED, wersja standard i BLACK. Obudowa i klosz z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i UV. Mocowanie 2 śrubami M8x30, rozstaw 152 mm. Przewód 200 cm, Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin lub 4 x Super Seal. Posiada homologację EMC. Wersje bez logo NN na zapytanie.

Dane techniczne

Źródło światła	**LED**
Napięcie pracy	**12-24 V**
Stopień ochrony	**IP56, IP6K9K**
Homologacja	**ECE, EMC**
Wymiary zewnętrzne (szerokość / wysokość / głębokość)	**448 / 141 / 90,5 mm**
Mocowanie	**2 śruby M8x30, rozstaw 152 mm**
Przewód	**200 cm**
Sztuk w opakowaniu	**4**
Pobór mocy: pozycyjne (12 V / 24 V)	**3,2 W / 4,1 W**
Pobór mocy: stop (12 V / 24 V)	**1,8 W / 2,4 W**
Pobór mocy: kierunkowskaz (12 V / 24 V)	**27,6 W / 27,8 W**
Pobór mocy: cofania (12 V / 24 V)	**1,5 W / 2,2 W**
Pobór mocy: przeciwmgielne (12 V / 24 V)	**1,5 W / 2,0 W**
Pobór mocy: oświetlenie tablicy (12 V / 24 V)	**0,8 W / 1,7 W**