ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Lampa zespolona tylna 2533 L NN W293

Nr kat.: 2533 L NN

## Cena na zapytanie

WAS

### Opis

Nowa seria lamp tylnych WAS o całkowicie nowej konstrukcji. W293 ma zintegrowany odblask w kształcie trójkąta i jest przeznaczona do przyczep, naczep oraz maszyn rolniczych i wolnobieżnych. Światło pozycyjne w pełni diodowe, o neonowym wyglądzie: dwie równoległe linie ze strzałkami na końcach skierowanymi do środka; w wersji standardowej w centrum świeci logo WAS, wersja NN go nie ma. Kierunkowskaz (żółty z białego klosza) w zewnętrznym górnym rogu, światło cofania (białe) w wewnętrznym górnym, światło stop (czerwone) w zewnętrznym dolnym, przeciwmgielne (czerwone) w wewnętrznym dolnym. Opcje: dolne oświetlenie tablicy rejestracyjnej (przyrostek A), światło obrysowe boczne SM1 (kod bazowy 2539), złącze Super Seal z dodatkowymi wyjściami zasilania (4SS). Wersje konstrukcyjne: żarówkowa z czerwonym kloszem i opcjonalnym modułem LED, LED z czerwonym kloszem i opcjonalną żarówką lub w pełni LED z przezroczystym kloszem (obudowa czarna lub biała, kierunkowskaz statyczny lub dynamiczny). Obudowa i klosz z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i UV. Mocowanie 2 śrubami M8x24 o rozstawie 152 mm. Posiada homologację EMC.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie pracy | **24 V** |
| Stopień ochrony | **IP56** |
| Homologacja | **ECE, EMC** |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość / wysokość / głębokość) | **400 / 153 / 87,3 mm** |
| Mocowanie | **2 śruby M8x24, rozstaw 152 mm** |
| Przewód | **200 cm** |
| Sztuk w opakowaniu | **4** |
| Pobór mocy: światło pozycyjne | **4,5 W (6,4 W z logo)** |
| Pobór mocy: stop, kierunkowskaz, cofania, przeciwmgielne | **po 21 W** |
| Pobór mocy: oświetlenie tablicy | **1,7 W** |
| Pobór mocy: światło obrysowe SM1 | **0,8 W** |