ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Lampa zespolona tylna 2540 P 4SS W294

Nr kat.: 2540 P 4SS

Cena na zapytanie

WAS

Opis

Nowa seria lamp tylnych WAS o całkowicie nowej konstrukcji. W294 różni się od W293 wyłącznie kształtem odblasku: odblask wielokątny, do pojazdów samochodowych. Światło pozycyjne w pełni diodowe, o neonowym wyglądzie: dwie równoległe linie ze strzałkami na końcach skierowanymi do środka; w wersji standardowej w centrum świeci logo WAS, wersja NN go nie ma. Kierunkowskaz (żółty z białego klosza) w zewnętrznym górnym rogu, światło cofania (białe) w wewnętrznym górnym, światło stop (czerwone) w zewnętrznym dolnym, przeciwmgielne (czerwone) w wewnętrznym dolnym. Opcje: dolne oświetlenie tablicy rejestracyjnej (przyrostek A), światło obrysowe boczne SM1 (kod bazowy 2540), złącze Super Seal z dodatkowymi wyjściami zasilania (4SS). Wersje konstrukcyjne: żarówkowa z czerwonym kloszem i opcjonalnym modułem LED, LED z czerwonym kloszem i opcjonalną żarówką lub w pełni LED z przezroczystym kloszem (obudowa czarna lub biała, kierunkowskaz statyczny lub dynamiczny). Obudowa i klosz z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i UV. Mocowanie 2 śrubami M8x24 o rozstawie 152 mm. Posiada homologację EMC.

Dane techniczne

Napięcie pracy	**24 V**
Stopień ochrony	**IP56**
Homologacja	**ECE, EMC**
Wymiary zewnętrzne (szerokość / wysokość / głębokość)	**400 / 153 / 87,3 mm**
Mocowanie	**2 śruby M8x24, rozstaw 152 mm**
Przewód	**200 cm**
Sztuk w opakowaniu	**4**
Pobór mocy: światło pozycyjne	**4,5 W (6,4 W z logo)**
Pobór mocy: stop, kierunkowskaz, cofania, przeciwmgielne	**po 21 W**
Pobór mocy: oświetlenie tablicy	**1,7 W**
Pobór mocy: światło obrysowe SM1	**0,8 W**