



ALFA TRUCK

lighting the way to the future

Lampa przednia FT-356

Nr kat.: FT-356

Cena na zapytanie

Fristom



Opis

2-funkcyjna lampa przednia FT-356 LED idealnie wpisuje się w potrzeby ROLNICTWA.

Została wyposażona w światło: pozycyjne i kierunkowskazu.

Występuje w dwóch podstawowych wersjach produktowych: – ze światłem pozycyjnym i przedniego kierunkowskazu kat. 1

FT-356 LED – ze światłem pozycyjnym i światłem kierunkowskazu kat. 5 (przód i tył)

FT-356 LED IND

Ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju pojazdach rolniczych , takich jak: ciągniki , maszyny , kombajny , koparki . Zakres napięcia pracy wynosi 12–30V DC .

Produkty mają najwyższy stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, wody i pyłu – IP 69 . Dzięki tym właściwościom wszelkie prace rolnicze mogą odbywać się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Lampy przednie cechuje także bardzo dobra odporność na wstrząsy i wibracje , a także na zmiany temperatury w ujemnym i dodatnim zakresie (od -40 ° C do +50 ° C).

Montaż produktów jest możliwy zarówno w pionie , jak i w poziomie . Podstawowe wersje lamp montowane są standardowo na płasko za pomocą śrub montażowych . Istnieje możliwość zakupu obudowy do montażu wpuszczanego lub uchwytu do montażu bocznego .

Produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i są legalne w użyciu na drogach publicznych. Posiadają homologację europejską E9 i certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC .

Dane techniczne

Napięcie	12–30 V
Funkcje	2
Stopień ochrony	IP69
Długość przewodu	1 m
światło pozycyjne	12 V: 0,04 A · 24 V: 0,04 A · 12v: 0,5 W · 24v: 1 W

światło kierunkowskazu kat.1	12 V: 0,42 A · 24 V: 0,2 A · 12v: 5 W · 24v: 5 W
światło kierunkowskazu kat.5	12 V: 0,03 A · 24 V: 0,03 A · 12v: 0,5 W · 24v: 0,5 W
światło kierunkowskazu kat.1 + kat.5	12 V: 0,45 A · 24 V: 0,23 A · 12v: 5,5 W · 24v: 5,5 W
Homologacja	E9*148R00/05*22255*00 (kategoria A 5 1)