ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Lampa pozycyjna/obrysowa 2555 P W297.4.3

Nr kat.: 2555 P

Cena na zapytanie

WAS

Opis

Nowa seria lamp pozycyjnych WAS w pięciu kształtach: W297.1 długa obudowa i długi klosz, W297.2 średnia obudowa i długi klosz, W297.3 krótka obudowa, W297.4 średnia obudowa i krótki klosz, W297.5 długa obudowa i krótki klosz. Wszystkie lampy W297.x.1 mają światło pozycyjne przednie, tylne i boczne. Wersje W297.x.3 dodatkowo mają boczny kierunkowskaz. Opcjonalna wersja SPOT rzuca precyzyjnie skierowany punkt światła na podłoże, ułatwiając manewrowanie przy ograniczonej widoczności. Obudowa i klosz z mieszanki polimerów dobranej pod kątem wytrzymałości i elastyczności w szerokim zakresie temperatur; materiał kloszy badany w laboratorium producenta, elektronika przeszła testy EMC. Źródło światła LED, 12 V i 24 V, IP6K9K, wersje lewe i prawe. Przewód 40 cm lub FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 w wersjach -Jxx.

Dane techniczne

Źródło światła	**LED**
Napięcie pracy	**12/24 V**
Stopień ochrony	**IP6K9K**
Homologacja	**ECE, EMC**
Przewód	**przewód 40 cm; FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 w wersjach -Jxx**
Sztuk w opakowaniu	**40**
Światła pozycyjne	**przednie (białe), tylne (czerwone), boczne (żółte)**
Boczny kierunkowskaz	**tylko W297.x.3**