ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Светодиодный задний фонарь FT-325 LED FR1

Артикул: FT-325 LED FR1

Цена по запросу

Fristom

Описание

Универсальный светодиодный задний фонарь FT-325 LED. В одном корпусе четыре функции: габарит с кольцом NEON, стоп-сигнал, указатель поворота и свет заднего хода.

= 4 | функции в одном фонаре
= 12–30 В | напряжение
= IP69 | герметичность
= E9, EMC | омологация

Четыре функции в одном корпусе

@row
Режимы по очереди
Габарит с кольцом NEON горит красным.
Стоп-сигнал, поворотник и задний ход включаются каждый в своём режиме.

@slides

@row-right
Бегущий поворотник
До четырёх фонарей FT-325 можно соединить вместе через дополнительный синий провод.
При одном фонаре или обычном поворотнике синий провод не подключают, а изолируют.

Вид ночью и в воде

Врезной или в рамке
В стандартной версии фонарь встраивается в кузов. Версия FR1 идёт с чёрной прямоугольной рамкой для монтажа прямо на кузов.

Вертикально или горизонтально
Фонарь можно ставить в любом положении. Кабель 1 м.

Мощность
Габарит: 3,8 Вт при 12 В и 4,6 Вт при 24 В. Стоп: 3,3 Вт и 4,1 Вт. Поворотник: 3,6 Вт и 4,32 Вт. Задний ход: 5,4 Вт и 6 Вт.

Монтаж и размеры

@row
Одна рамка или две
Фонарь встраивается в кузов или ставится в рамку FR1. Для двух фонарей есть двойная рамка FR2.

@row-right
109 × 132 мм
Размеры корпуса по чертежу Fristom.
Напряжение 12–30 В, герметичность IP69, омологация E9 и сертификат EMC.

Характеристики

Напряжение	**12/30 В**
Функции	**Габарит (NEON), стоп, поворотник, задний ход**
Кабель	**1 м**
Монтаж	**Встраиваемый, вертикально или горизонтально; FR1 с рамкой**
Омологация	**E9, EMC**
Габарит, ток / мощность	**12 В: 0,31 А / 3,8 Вт; 24 В: 0,16 А / 4,6 Вт**
Стоп, ток / мощность	**12 В: 0,27 А / 3,3 Вт; 24 В: 0,14 А / 4,1 Вт**
Поворотник, ток / мощность	**12 В: 0,3 А / 3,6 Вт; 24 В: 0,18 А / 4,32 Вт**
Задний ход, ток / мощность	**12 В: 0,45 А / 5,4 Вт; 24 В: 0,25 А / 6 Вт**