ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Фонарь многофункциональный задний 2525 DD L TB BLACK 4SS W281d-DD

Артикул: 2525 DD L TB BLACK 4SS

Цена по запросу

WAS

Описание

Многофункциональный светодиодный задний фонарь WAS W281d DD из серии Ultra Beauty для прицепов и полуприцепов. Пять функций в одном корпусе, центральное поле работает как габарит и как поворотник.

= 12–24 В | напряжение
= IP56, IP6K9K | защита
= 5 | функций
= ECE, EMC | омологация

Пять функций в одном фонаре

Габарит
Красное центральное поле, габарит 3,2 Вт при 12 В и 4,1 Вт при 24 В.

Динамический поворотник
Красный свет в центральном поле плавно переходит в янтарный. Поворотник бегущий.

Стоп
Стоп-сигнал во внешнем модуле. Мощность 1,8 Вт при 12 В и 2,4 Вт при 24 В.

Задний ход и противотуманный
Белый задний ход и противотуманный огонь во внутреннем модуле.

Как горит ночью

Корпус и подключение

Тонкий или толстый
Тонкий корпус идёт без подсветки номера, толстый TB — с подсветкой номера. Версия LPD 2525A тоже с подсветкой.

Обычный и BLACK
Полностью светодиодный фонарь выпускается в обычном и чёрном исполнении (BLACK).

Подключение
Кабель 200 см, разъёмы Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin или 4 × Super Seal.

Крепление
Два винта M8×30 с шагом 152 мм. Корпус и рассеиватель из пластика, стойкого к погоде и UV.

Размеры

@row
448 × 141 мм
Глубина 90,5 мм у толстого корпуса и 66,2 мм у тонкого.
Два винта M8, выступ резьбы 25 мм.

Характеристики

Источник света	**LED**
Рабочее напряжение	**12-24 В**
Степень защиты	**IP56, IP6K9K**
Одобрение	**ECE, EMC**
Размеры (ширина / высота / глубина)	**448 / 141 / 90,5 мм**
Крепление	**2 винта M8x30, шаг 152 мм**
Кабель	**200 см**
Штук в упаковке	**4**
Мощность: габарит (12 В / 24 В)	**3,2 Вт / 4,1 Вт**
Мощность: стоп (12 В / 24 В)	**1,8 Вт / 2,4 Вт**
Мощность: поворотник (12 В / 24 В)	**27,6 Вт / 27,8 Вт**
Мощность: задний ход (12 В / 24 В)	**1,5 Вт / 2,2 Вт**
Мощность: противотуманный (12 В / 24 В)	**1,5 Вт / 2,0 Вт**
Мощность: подсветка номера (12 В / 24 В)	**0,8 Вт / 1,7 Вт**