ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Фонарь многофункциональный задний 2525 DD P TB 4SS W281d-DD

Артикул: 2525 DD P TB 4SS

## Цена по запросу

WAS

### Описание

Многофункциональный светодиодный задний фонарь WAS W281d DD из серии Ultra Beauty для прицепов и полуприцепов. Пять функций в одном корпусе, центральное поле работает как габарит и как поворотник.

= 12–24 В | напряжение
= IP56, IP6K9K | защита
= 5 | функций
= ECE, EMC | омологация

# Пять функций в одном фонаре

## Габарит
Красное центральное поле, габарит 3,2 Вт при 12 В и 4,1 Вт при 24 В.

## Динамический поворотник
Красный свет в центральном поле плавно переходит в янтарный. Поворотник бегущий.

## Стоп
Стоп-сигнал во внешнем модуле. Мощность 1,8 Вт при 12 В и 2,4 Вт при 24 В.

## Задний ход и противотуманный
Белый задний ход и противотуманный огонь во внутреннем модуле.

# Как горит ночью

# Корпус и подключение

## Тонкий или толстый
Тонкий корпус идёт без подсветки номера, толстый TB — с подсветкой номера. Версия LPD 2525A тоже с подсветкой.

## Обычный и BLACK
Полностью светодиодный фонарь выпускается в обычном и чёрном исполнении (BLACK).

## Подключение
Кабель 200 см, разъёмы Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin или 4 × Super Seal.

## Крепление
Два винта M8×30 с шагом 152 мм. Корпус и рассеиватель из пластика, стойкого к погоде и UV.

# Размеры

@row
## 448 × 141 мм
Глубина 90,5 мм у толстого корпуса и 66,2 мм у тонкого.
Два винта M8, выступ резьбы 25 мм.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Источник света | **LED** |
| Рабочее напряжение | **12-24 В** |
| Степень защиты | **IP56, IP6K9K** |
| Одобрение | **ECE, EMC** |
| Размеры (ширина / высота / глубина) | **448 / 141 / 90,5 мм** |
| Крепление | **2 винта M8x30, шаг 152 мм** |
| Кабель | **200 см** |
| Штук в упаковке | **4** |
| Мощность: габарит (12 В / 24 В) | **3,2 Вт / 4,1 Вт** |
| Мощность: стоп (12 В / 24 В) | **1,8 Вт / 2,4 Вт** |
| Мощность: поворотник (12 В / 24 В) | **27,6 Вт / 27,8 Вт** |
| Мощность: задний ход (12 В / 24 В) | **1,5 Вт / 2,2 Вт** |
| Мощность: противотуманный (12 В / 24 В) | **1,5 Вт / 2,0 Вт** |
| Мощность: подсветка номера (12 В / 24 В) | **0,8 Вт / 1,7 Вт** |