ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Фонарь многофункциональный задний 2540 L NN 4SS W294

Артикул: 2540 L NN 4SS

## Цена по запросу

WAS

### Описание

Многофункциональный светодиодный задний фонарь WAS W294 для моторных транспортных средств. Пять функций в одном корпусе, многоугольный катафот и светящийся логотип WAS в центре габарита.

= 24 В | напряжение
= IP56 | защита
= 5 | функций
= ECE, EMC | омологация

# Пять функций в одном корпусе

@row
## Режимы по очереди
Габарит, поворотник, стоп, задний ход и противотуманный горят по очереди.
Фонарь стоит на месте, меняется только свет.

@slides

@row-right
## Со всех сторон
Корпус и рассеиватель из пластика, стойкого к погоде и UV.
Крепление на два винта M8×24 с шагом 152 мм.

# Габарит и ночной свет

## Неоновый габарит
Две параллельные линии со стрелками на концах, направленными к центру. В стандартной версии в центре светится логотип WAS, в версии NN логотипа нет.

## Где что горит
Поворотник — янтарный из белого рассеивателя, во внешнем верхнем углу. Задний ход белый — во внутреннем верхнем. Стоп красный — во внешнем нижнем, противотуманный красный — во внутреннем нижнем.

## Опции
Нижняя подсветка номера (суффикс A), боковой габарит SM1 (базовый код 2540), разъём Super Seal с дополнительными выходами питания (4SS).

## Подключение
Кабель 200 см. Разъёмы Schlemmer, TYCO, WAS 7-pin или обычный кабель.

# Размеры

@row
## 400 × 153 мм
Глубина 87,3 мм. Крепление: два винта M8×24, шаг 152 мм.

Стоп, поворотник, задний ход и противотуманный — по 21 Вт, габарит 4,5 Вт (6,4 Вт с логотипом).

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | **24 В** |
| Степень защиты | **IP56** |
| Одобрение | **ECE, EMC** |
| Размеры (ширина / высота / глубина) | **400 / 153 / 87,3 мм** |
| Крепление | **2 винта M8x24, шаг 152 мм** |
| Кабель | **200 см** |
| Штук в упаковке | **4** |
| Мощность: габарит | **4,5 Вт (6,4 Вт с логотипом)** |
| Мощность: стоп, поворотник, задний ход, противотуманный | **по 21 Вт** |
| Мощность: подсветка номера | **1,7 Вт** |
| Мощность: боковой габарит SM1 | **0,8 Вт** |