ALFA TRUCK
lighting the way to the future

# Габаритный фонарь 2547 P W297.1.3

Артикул: 2547 P

## Цена по запросу

WAS

### Описание

Новая серия светодиодных габаритных фонарей-рожков WAS. Один фонарь светит в три стороны, корпус выпускается в пяти формах.

= 5 | форм корпуса
= 12/24 В | напряжение
= IP6K9K | защита
= ECE, EMC | одобрение

# Один фонарь — три стороны

@row
## Как светит
Спереди габарит белый, сзади красный, сбоку жёлтый торец.
Габаритные огни горят ровно, не мигают.

@slides

@row-right
## Вариант SPOT
Фонарь светит точно направленным пятном на землю.
Так удобнее маневрировать при плохой видимости.

# Боковой поворотник

@row
## Версии W297.x.3
К габариту добавляется боковой указатель поворота.
Жёлтые полоски мигают вместе с поворотником. У версий W297.x.1 поворотника нет.

# Пять форм корпуса

## Формы корпуса
W297.1 длинный корпус и длинный рассеиватель, W297.2 средний корпус и длинный рассеиватель, W297.3 короткий корпус.

## Ещё две формы
W297.4 средний корпус и короткий рассеиватель, W297.5 длинный корпус и короткий рассеиватель. Длина от 121 до 203 мм.

## Материал
Корпус и рассеиватель из смеси полимеров, подобранной по прочности и гибкости в широком диапазоне температур. Электроника прошла испытания на ЭМС.

## Подключение
Провод 40 см или кабель FLRYY11Y 2 × 1,0 мм² в версиях -Jxx. Есть левые и правые.

# Размеры

@row-right
## 203 × 150 × 40 мм
Размеры W297.1 по чертежу WAS.
Напряжение 12/24 В, защита IP6K9K, одобрение ECE и EMC.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Источник света | **LED** |
| Рабочее напряжение | **12/24 В** |
| Степень защиты | **IP6K9K** |
| Одобрение | **ECE, EMC** |
| Кабель | **провод 40 см; FLRYY11Y 2 x 1,0 мм2 в версиях -Jxx** |
| Штук в упаковке | **40** |
| Габаритные огни | **передний (белый), задний (красный), боковой (жёлтый)** |
| Боковой указатель поворота | **только W297.x.3** |