ALFA TRUCK
lighting the way to the future

Габаритный фонарь 2550 L SPOT W297.3.1

Артикул: 2550 L SPOT

Цена по запросу

WAS

Описание

Новая серия светодиодных габаритных фонарей-рожков WAS. Один фонарь светит в три стороны, корпус выпускается в пяти формах.

= 5 | форм корпуса
= 12/24 В | напряжение
= IP6K9K | защита
= ECE, EMC | одобрение

Один фонарь — три стороны

@row
Как светит
Спереди габарит белый, сзади красный, сбоку жёлтый торец.
Габаритные огни горят ровно, не мигают.

@slides

@row-right
Вариант SPOT
Фонарь светит точно направленным пятном на землю.
Так удобнее маневрировать при плохой видимости.

Боковой поворотник

@row
Версии W297.x.3
К габариту добавляется боковой указатель поворота.
Жёлтые полоски мигают вместе с поворотником. У версий W297.x.1 поворотника нет.

Пять форм корпуса

Формы корпуса
W297.1 длинный корпус и длинный рассеиватель, W297.2 средний корпус и длинный рассеиватель, W297.3 короткий корпус.

Ещё две формы
W297.4 средний корпус и короткий рассеиватель, W297.5 длинный корпус и короткий рассеиватель. Длина от 121 до 203 мм.

Материал
Корпус и рассеиватель из смеси полимеров, подобранной по прочности и гибкости в широком диапазоне температур. Электроника прошла испытания на ЭМС.

Подключение
Провод 40 см или кабель FLRYY11Y 2 × 1,0 мм² в версиях -Jxx. Есть левые и правые.

Размеры

@row-right
203 × 150 × 40 мм
Размеры W297.1 по чертежу WAS.
Напряжение 12/24 В, защита IP6K9K, одобрение ECE и EMC.

Характеристики

Источник света	**LED**
Рабочее напряжение	**12/24 В**
Степень защиты	**IP6K9K**
Одобрение	**ECE, EMC**
Кабель	**провод 40 см; FLRYY11Y 2 x 1,0 мм2 в версиях -Jxx**
Штук в упаковке	**40**
Габаритные огни	**передний (белый), задний (красный), боковой (жёлтый)**
Боковой указатель поворота	**только W297.x.3**