Positionslykta 2550 P SPOT W297.3.1

Art.nr: 2550 P SPOT

Pris på begäran

WAS

Beskrivning

Ny serie positionslyktor från WAS i fem formvarianter: W297.1 långt hus och lång lins, W297.2 mellanlångt hus och lång lins, W297.3 kort hus, W297.4 mellanlångt hus och kort lins, W297.5 långt hus och kort lins. Alla W297.x.1-lyktor har främre, bakre och sidoliggande positionsljus. Versionerna W297.x.3 har dessutom sidoblinkers. Den valfria SPOT-versionen projicerar en exakt riktad ljusfläck på marken som underlättar manövrering vid dålig sikt. Hus och lins är gjorda av en polymerblandning vald för hållbarhet och flexibilitet över ett brett temperaturområde; linsmaterialet har testats i tillverkarens eget laboratorium och elektroniken har klarat EMC-tester. LED-ljuskälla, 12 V och 24 V, IP6K9K, vänster- och högerversioner. 40 cm kabelände, eller FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2-kabel i -Jxx-versionerna.

Specifikationer

Ljuskälla	**LED**
Driftspänning	**12/24 V**
Kapslingsklass	**IP6K9K**
Godkännande	**ECE, EMC**
Kabel	**kabel 40 cm; FLRYY11Y 2 x 1,0 mm2 i -Jxx-versionerna**
Antal per kartong	**40**
Positionsljus	**fram (vit), bak (röd), sida (gul)**
Sidoblinkers	**endast W297.x.3**